

JET-LICHTKUPPEL-ZUBEHÖR

SONNENSCHUTZ



NEU Solar-Verschattungssystem "JET-Sonnenschutz-Plissee-Solar", JET-Abdunklungssystem



JET-Sonnenschutz-Plissee-Solar im Blick

Verschattungssystem für Lichtkuppeln:

- elektromotorisch, per Seilzug angetriebenes
Falt- oder Waben-Plissee
- mit profilintegriertem, akkugepuffertem Antrieb
- inkl. Solar-Paneel zur Stromversorgung des Akkus
- Bedienung per 5-Kanal-Hand-Funkfernbedienung
für bis zu fünf Verschattungsantriebe (Zubehör)
(Funktion: Auf/Stopp/Zu)
- separates Ladernetzteil erhältlich
(optionales Zubehör)

Einsatzmöglichkeiten:

- für JET-TOP-90-Lichtkuppeln – lüftbar oder starr
(Einbau im Lüfterrahmen oder im oberen Bereich
des Aufsetzkranzes)
- für JET-LICHTKUPPEL-GLAS – lüftbar oder starr
(Einbau im oberen Bereich des Aufsetzkranzes)
- zur Werksmontage oder zur Nachrüstung
- für Fremdprodukte – lüftbar oder starr
(nach technischer Klärung)

Vorteile:

- keine Elektroverkabelung notwendig –
daher schnelle und einfache Montage
- ideal für die Nachrüstung geeignet –
sehr geringer Installationsaufwand
- reduziert Blendung und Wärmeeintrag

Ausführungen:

- als Falt-Plissee (cremeweiß)
 $T_L = \text{ca. } 40\% / g\text{-Wert} = \text{ca. } 40\%$
- als Waben-Plissee (weiß – innen alu-kaschiert)
 $T_L = \text{ca. } 0\% / g\text{-Wert} = \text{ca. } 0\%$



5-Kanal-Hand-Funk-
Fernbedienung



Solar-Paneel



1.1.1
JET-TOP-90

1.1.2
JET-TOP-90 PLUS

1.1.3
JET-TOP-90-SCHALL

3.5.1
JET-LICHTKUPPEL-GLAS



Lichtkuppel, starr mit Solarverschattung im Schnitt

Sonnenschutz für Lichtkuppeln der TOP-90-Serien und LICHTKUPPEL-GLAS

Lichtkuppel-Bestellgrößen	Laufrichtung entlang der: kurzen Seite = K langen Seite = L	Lichtkuppel-Bestellgrößen	Laufrichtung entlang der: kurzen Seite = K langen Seite = L
50 x 100	K	120 x 150	L
50 x 150	K	120 x 180	L
60 x 90	K	120 x 210	L
60 x 120	K	120 x 220	L
60 x 210	K	120 x 240	L
70 x 120	K	120 x 250	L
80 x 80	L	125 x 125	L
80 x 110	L	140 x 140	L
90 x 90	L	150 x 150	L
90 x 120	L	150 x 180	L
90 x 150	L	150 x 240	L
100 x 100	L	150 x 250	L
100 x 150	L	160 x 160	L
100 x 200	L	180 x 180	L
100 x 240	L	180 x 240	L
100 x 250	L	200 x 200	L
110 x 110	L	220 x 220	L
120 x 120	L		

JET-Abdunklungs- und Verschattungssystem

- Einsatz: Schulräume, Seminar- und Besprechungsräume, Vortragsräume, Wohngebäude
- Betätigung: elektromotorisch mit 230-V-AC-Motor

JET-Abdunklungssystem

- lichtundurchlässiges Spezialgewebe
- Lichttransmissionsgrad ~ 0%

JET-Verschattungssystem

JET-Abdunklungs- und Verschattungssystem für lüftbare JET-ISO-Pyramide/Walm 45° GLAS/GRILLODUR®

- transluzentes Spezialgewebe
- Lichttransmissionsgrad ~ 4-12%

JET-Abdunklungssystem



Lichtundurchlässiger Rollvorhang aus Fiberglasgewebe
Farbe: Hellgrau mit alupigmentiertem Polyvinylacetat auf der Rückseite beschichtet
Lichttransmissionsgrad ~ 0%



JET-Verschattungssystem



Transluzenter Rollvorhang aus Fiberglasgewebe
Lichttransmissionsgrad ~ 4-12%
Gewebe-Farbauswahl: Hellgrau, Mittelgrau
Hinweis: andere Gewebefarben auf Anfrage

JET-TOP-90-Lichtkuppel-Bestellgrößen/cm x cm

80 x 80	120 x 120	150 x 240
90 x 90	120 x 150	150 x 250
90 x 120	120 x 180	180 x 180
100 x 100	120 x 240	180 x 240
100 x 150	125 x 250	180 x 250
100 x 200	150 x 150	200 x 200
100 x 240	150 x 180	200 x 300
100 x 250	150 x 210	

JET-ISO-Pyramide/Walm 45° GLAS/GRILLODUR®-Bestellgrößen/cm x cm

100 x 100
120 x 120
150 x 150
180 x 180
200 x 200
220 x 220
250 x 250
100 x 250

IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

- JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0
- JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0
- JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0
- JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 5861 69-0
- JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 9840-0
- JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3



**LICHT & LUFT.
MIT SICHERHEIT.**